

iQ700, Kompakti höyryuuni, musta CS858GRB6S



Monipuolinen yhdistelmäuuni valmistusaikaa nopeuttavalla pikakuumennustoiminnolla. Home Connect mahdollistaa uunin etäohjauksen, missä ikinä oletkin.

- ✓ Tehokkaan pikakuumennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- ✓ ecoClean Plus -uuni on helppo pitää puhtaana erikoispinnoitteen ansiosta.
- ✓ Valmista ruokaa höyryllä, saat helposti terveellisiä ja maukkaita aterioita. Luo verrattomia makuelämyksiä sous vide -kypsennyksen avulla.
- ✓ Selkeä ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay Plus.
- ✓ Home Connect -sovelluksen avulla voit ohjata uuniasi älypuhelimella tai tablettitietokoneella. Home Connect -sovellus on saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : musta
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Luukun avautuminen : Alas aukeava
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 450-455 x 560-568 x 550
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 455 x 594 x 548
 Pakkauksen mitat (mm) : 530 x 660 x 690
 Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
 Luukun materiaali : lasi
 Nettopaino (kg) : 36,727
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Virtajohdon pituus (cm) : 150
 EAN-koodi : 4242003789469
 Tarvittava sulake (A) : 16
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
 Käyttötalavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 47
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,3

Lisävarusteet

1 x Pizzavuoka, 1 x Ritalä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Sieni

Lisävarusteet

HZ6HCC0 : , HZ6BMA00 : Asennushylly , HZ66X650 : Peitelista , HZ66X600 : Peitelista , HZ66D920 : Tyhjiöpussit, 240 x 350 mm, 100 kpl , HZ66D910 : Tyhjiöpussit 180 x 280 mm, 100 kpl , HZ664000 : Uuniritilä, höyryu. , HZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestävä , HZ632010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta , HZ631070 : Leivinpelti , HZ631010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely , HZ617000 : Pizzapelti, pyöreä , HZ327000 : Paistokivi



iQ700, Kompakti höyryuuni, musta CS858GRB6S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 47 l
- Energialuokka: A+ (asteikolla A+++ - D)
- 15 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, teholämmitys, kypsennys matalassa lämpötilassa, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: fullSteam, pulseSteam-lisähöyrytoiminto, joka voidaan yhdistää eri uunitoimintojen kanssa, uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous-Vide
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, uunin kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto
- bakingSensor takaa täydellisen leivontatuloksen.
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- CookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Muotoilu

- Suuri värillinen kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l

Käyttömukavuus

- LED-valaistus uunissa, uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin kuivaus
- Automaattinen pikakuuennus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, kokonaan ulosvedettävät, pysäytystoiminnolla
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- mekaaninen luukun lukitus
- lapsilukitus uunitoiminnoille
- turvakatkaisu
- jälkilämmön osoitin
- käynnistyspainike
- luukun kytkin

