

**iQ500, Induktiotaso  
liesituulettimella, 70 cm,  
kehuksetön  
ED751HQ26E**



**B**

Tyylikäs induktiotaso, jossa on täydellisesti upotettu liesituuletin.

- ✓ combiZone – yhdistä kaksi induktioaluetta suuren astian käyttöön.
- ✓ touchSlider: voit säätää tehotasoa yhdellä sormen kosketuksella.
- ✓ inductionAir Plus takaa minimaalisen äänitason tehotasosta tinkimättä.
- ✓ Helppo puhtaanapito – liesituulettimen puhdistaminen on todella vaivatonta.
- ✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.

**Tuotekuvaus**

**Tekniset tiedot**

Tuotteen nimi/tuoteperhe: ..... keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Leveys: ..... 710 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 223 x 710 x 522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 431 x 950 x 672 mm  
 Nettopaino: ..... 22.3 kg  
 Bruttopaino: ..... 28.7 kg  
 Jälkilämmön merkkivalo: ..... kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... Ei  
 powerBoost: ..... Kaikki keittoalueet  
 Teho - 2. lämpöelementti: ..... 3.6 kW  
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: ..... 9-portainen + 2 intensiivitehoa  
 Poistoilman virtaus: ..... 500 m³/h  
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: ..... 595.0 m³/h  
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: ..... 487 m³/h  
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: ..... 622 m³/h  
 Äänitaso: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Aktiivihiihtasuodatin: ..... Ei  
 Jännite: ..... 220-240/380-415 V  
 Taajuus: ..... 50-60 Hz  
 Jälkikäynti: ..... 30R\_12E min



**Lisävarusteet**

HZ32WA00 :, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9VDKE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, HZ9VDKRO Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal, HZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB3 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka, min.60 cm, HZ9VDSIO Yhdyskpl litteän&pyöreän kanav.väl.150mm, HZ9VDSI1 Yhdyskpl, litteä&pyöreä 90°mutka, HZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HZ9VDSS1 Litteä yhdyskappale, HZ9VDSS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, HZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HZ9VRCR1 cleanAir Plus -suodatin, HZ9VRPD1 Sokkelidiffuseri

**iQ500, Induktio-  
liesituulettimella, 70 cm,  
kehuksetön  
ED751HQ26E**

Tuotekuvaus

### Keittoalueet

- Kaksi combiZone-keittoaluetta. combiZone toimii joko kahtena tavallisena keittoalueena, tai sen voi laajentaa yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)

### Käyttömukavuus

- touchSlider: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

### Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Pro: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

### Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotasoa jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Smart Home -käynnistyksen Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettyä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

### Design

- U-facettiDesign

### Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytketty automaattisesti pois tietyntä etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 223 x 710 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.

### Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokeittotasoa tehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asennukseen. Valittavissa erilliset laiteohjelmistot asennustavasta riippuen. Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmakanaavia: neljä cleanAir Plus-suodatinta sekä teleskoopiasennuselementti. Lisävarusteet muita asennusvaihtoehtoja varten löydät mm. asennusohjeista.
- Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huullettu tuuletin mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.
- Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun keittoaluetta käytetään.
- Automaattinen viive virrankatkaisussa ruoanvalmistuksen jälkeen: erityisen hiljainen tuuletustaso, jonka kesto on 12 minuuttia, jos laite on liitetty hormiin ja 30 minuuttia, jos keittotasoa on huoneilmaan palauttava. Jälkikäynnin voi katkaista manuaalisesti.
- Tehokas ja hiljainen puhallin, joka hyödyntää energiatehokas hiiliharjatonta tekniikkaa. Tehokas ilmanvaihto hiljaisella äänitasolla. Milellyttävä äänitaajuus psykoakustisesti ja aerodynaamisesti optimoidun sisätilan ansiosta. Suunniteltu säilyttämään ilmanvaihtoteho myös pidemmällä ja monimutkaisemmillä kanavaratkaisuilla.
- Helposti irrotettava ja helposti puhdistettava rasvasuodatin ja nesteeneräysyksikkö:
- Nesteeneräysyksikön irrottaminen on helppoa lasikeramiikkakahvan ansiosta.
- Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet, joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvasuodatusteho on 94 %.
- Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä, kestävästi pesun astianpesukoneessa.
- Keittotasoon integroitu 200 ml nesteeneräysastia kerää tehokkaasta esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.
- Lisäturvaa tuo suurempi nesteeneräysastia (700 ml), joka kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia sijaitsee tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.
- Nesteeneräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml + 700ml).
- Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.
- Ilmanvaihtojärjestelmän suorituskyky:
- Ilmanvaihtoteho hormiin liitettynä (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 154 m3/h, max. normaaliteholla 500 m3/h, max. Boost-/intensiiviteholla 622 m3/h.
- Ilmanvaihtoteho huoneilmaan palauttavana (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 117 m3/h, max. normaaliteholla 487 m3/h, max. Boost-/intensiiviteholla 595 m3/h.
- Äänitaso hormiin liitettynä (Äänitaso EN 60704-3): min. normaaliasetuksella 42 dB re 1 pW, max. normaaliasetuksella 69 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 74 dB re 1 pW.
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana (Äänitaso EN 60704-3. ): min. normaaliteholla 41 dB re 1 pW, max. normaaliteholla 68 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 72 dB re 1 pW.
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka (EN 61591 mukaisesti) 94 %.

iQ500, Induktio-  
liesituulettimella, 70 cm,  
kehuksetön  
ED751HQ26E

Mittapiirustukset

The technical drawings illustrate the dimensions and components of the induction cooktop. The drawings include:

- Three side views of the cooktop with dimension lines indicating the width, labeled (B).
- Five cross-sectional views showing the internal structure and components, with dimension lines indicating specific measurements.
- Two vertical dimension lines on the right side, labeled (A) and A:.
- A vertical dimension line labeled Mi Nää, with a value of 22.
- A vertical dimension line labeled Mi Nää va, with a value of 50.
- A vertical dimension line labeled Mitat i Sivuk, with a value of 80.
- A vertical dimension line labeled Mi Nää, with a value of 100.