

**iQ500, Induktio-
liesituulettimella, 80 cm,
huullosasennus
ED807HQ26E**



B



Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

HZ32WA00 :, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9VDKE1 Asennuspakkaus hormiliitäntä, HZ9VDKR0 Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal, HZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka, HZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB3 Litteä kanava 90° pystymutka, HZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka, min.60 cm, HZ9VDSIO Yhdyskpl litteä&pyöreä kanav.väl.150mm, HZ9VDSI1 Yhdyskpl litteä&pyöreä 90°mutka, HZ9VDSM1 Suora kanava DN150-50cm, HZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HZ9VDS1 Litteä yhdyskappale, HZ9VDS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä, HZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HZ9VRCR1 cleanAir Plus -suodatin, HZ9VRPD1 Sokkelidiffuuseri

Tyylikäs induktiotaso, jossa on täydellisesti upotettu liesituuletin.

- ✓ combiZone – yhdistä kaksi induktioaluetta suuren astian käyttöön.
- ✓ touchSlider: voit säätää tehotasoa yhdellä sormen kosketuksella.
- ✓ inductionAir Plus takaa minimaalisen äänitason tehotasosta tinkimättä.
- ✓ Helppo puhtaanapito – liesituulettimen puhdistaminen on todella vaivatonta.
- ✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Leveys: 792 mm
 Mitat (KxLxS): 227 x 792 x 512 mm
 Pakkauksen mitat: 431 x 950 x 672 mm
 Nettopaino: 25.1 kg
 Bruttopaino: 31.5 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 Sealed Burners: Ei
 powerBoost: Kaikki keittoalueet
 Teho - 2. lämpöelementti: 3.6 kW
 Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 9-portainen + 2 intensiivitehoa
 Poistoilman virtaus: 500 m³/h
 Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: 595.0 m³/h
 Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 487 m³/h
 Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 622 m³/h
 Äänitaso: 69 dB(A) re 1 pW
 Aktiivihiihtosuodatin: Ei
 Jännite: 220-240/380-415 V
 Taajuus: 50-60 Hz
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin
 Jälkikäynti: 30R_12E min



**iQ500, Induktio-
liesituulettimella, 80 cm,
huullosasennus
ED807HQ26E**

Tuotekuvas

Keittoalueet

- Kaksi combiZone-keittoaluetta. combiZone toimii joko kahtena tavallisena keittoalueena, tai sen voi laajentaa yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Pro: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

Design

- planoDesign - työtasoon upotettava huulloskeittotaso

- studioLine -keittotaso, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytketty automaattisesti pois tietyntä etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 227 x 792 x 512
- Mitat asennusaukulle / -tilalle (KxLxS mm): 227 x 796 x 516
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: cleanAir Plus -suodattimet (4 kpl), teleskooppisovitin asennukseen ilman hormiputkea
- Huullostaso, joka asennetaan kivi-, graniitti- tai synteettiseen työtasoon. Muut työtasomateriaalit vaativat soveltuvuustarkastuksen työtason valmistajalta.
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.

Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokeittotaso tehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asennukseen. Valittavissa erilliset laiteohjelmistot asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmanavia: neljä cleanAir Plus-suodatinta sekä teleskooppiasennuselementti. Lisävarusteet muita asennusvaihtoehtoja varten löydät mm. asennusohjeista.
- Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huullettu tuuletin mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.
- Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun keittoaluetta käytetään.
- Automaattinen viive virrankatkaisussa ruoanvalmistuksen jälkeen: erityisen hiljainen tuuletustaso, jonka kesto on 12 minuuttia, jos laite on liitetty hormiin ja 30 minuuttia, jos keittotaso on huoneilmaan palauttava. Jälkikäynnin voi katkaista manuaalisesti.
- Tehokas ja hiljainen puhallin, joka hyödyntää energiatehokas hiihajarjantona tekniikkaa. Tehokas ilmanvaihto hiljaisella äänitasolla. Mielikelpoista äänitaajuuspsykoakustisesti ja aerodynaamisesti optimoidun sisätilan ansiosta. Suunniteltu säilyttämään ilmanvaihtoteho myös pidemmällä ja monimutkaisemmillä kanavaratkaisuilla.
- Helposti irrotettava ja helposti puhdistettava rasvasuodatin ja nesteeneräysyksikkö:
- Nesteeneräysyksikön irrottaminen on helppoa lasikeramiikkakahvan ansiosta.
- Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet, joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvasuodatusteho on 94 %.
- Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä, kestävästi pesun astianpesukoneessa.
- Keittotasoon integroitu 200 ml nesteeneräysastia kerää tehokkaasta esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.
- Lisäturvaa tuo suurempi nesteeneräysastia (700 ml), joka kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia sijaitsee tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.
- Nesteeneräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml + 700ml).
- Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.
- Ilmanvaihtojärjestelmän suorituskyky:
- Ilmanvaihtoteho hormiin liitettyinä (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 154 m³/h, max. normaaliteholla 500 m³/h, max. Boost-/intensiiviteholla 622 m³/h.
- Ilmanvaihtoteho huoneilmaan palauttavina (EN 61591 mukaisesti):

