

iQ700

Induktiokaittotasu, 80 cm

planoDesign

EX807LYC1E



Induktiokaittotasu, jonka innovatiiviset toiminnot mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen.

- ✓ fryingSensor-paistosensori pitää halutun paistolämpötilan tasaisena ja estää paistoastian ylikuumentumisen.
- ✓ Helppokäyttöinen ja intuitiivinen dual lightSlider -ohjaus.
- ✓ Kosketuksella aktivoituva powerMove Plus -toiminto, jossa on vaihtuvat lämpötila-alueet.
- ✓ flexInduction Plus mukauttaa flex-keittoalueen eri kokoisten keittoastioiden tarpeisiin. Saat lisää joustavuutta – tilaa on jopa 30 cm keittoastioille.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi

Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Energialähde : Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4

Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 56 x 780-780 x 500-516

Leveys (mm) : 792

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 56 x 792 x 512

Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 953 x 603

Nettopaino (kg) : 18,248

Bruttopaino (kg) : 20,0

Jälkilämmön merkivalo : Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti : Keittotasuon etuosa

Pintamateriaali : lasikeraaminen

Pinnan väri : musta

Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE

Virtajohdon pituus (cm) : 110

EAN-koodi : 4242003698228

Sähköliitäntäteho (W) : 7400

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50; 60

Lisävarusteet

1 x Säättölista 750 - 780 mm

Lisävarusteet

HZ395801 : Leikkausmalli Plano-asennukseen, 80 cm , HZ395800 : Asennuskehys Plano-asennukseen, 80 cm , HZ390522 : Grillitasu , HZ390512 : Teppan Yaki, iso , HZ390511 : Teppan Yaki, pieni , HZ390250 : Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm , HZ390230 : Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm , HZ390220 : Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm , HZ390210 : Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm , HZ390042 : Lisätarvike , HZ390012 : Höyrykypsennyslisäosa , HZ390011 : Paistoastia induktiokaittotasulle



4 242003 698228

iQ700**Induktiokeittotaso, 80 cm****planoDesign****EX807LYC1E**

Tuotekuvaus

Käyttömukavuus

- dual lightSlider -ohjaus
- 17 tehotasoa

Varustelu

- 2 flexZone-alueita, joissa lisäksi laajennusalue flexInduction Plus
- fryingSensor Plus -paistosensori, 5 lämpötila-asetusta
- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- flexMotion: keittoastiaa siirrettäessä lämpötila-asetus päivittyy automaattisesti
- powerMove Plus -toiminto, jossa kolme ennakoasetettua tehoaluetta

Yksityiskohdat

- Keittoastian tunnistus
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- Ajanotto toiminto
- reStart-toiminto
- quickStart-toiminto

Ympäristö ja turvallisuus

- Jälkilämmönoyitin
- Energiatehokkuusnäyttö

Asennus

- Suositellaan kivitasoasennusta. Mikäli planoDesign-taso asennetaan muusta materiaalista valmistettuun tasoon, on asennuksessa suositeltavaa käyttää asennuskehystä (lisävaruste). Aukon leikkausmalli (lisävaruste) helpottaa asennusaukon tekemistä. Leikkausmalli ja asennuskehys saatavana 60 cm ja 80 cm keittotasaille.

iQ700
Induktiokeittotaso, 80 cm
planoDesign
EX807LYC1E

Mittapiirustukset

