

iQ500, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HR478G0B0S



A



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 :, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l

Integroitava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuumennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean®-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- ✓ activeClean® – uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ Paranna leivontatulosta - hotAir Steam
- ✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- ✓ 3D kiertoilma Plus – lämpö jakautuu tasaisesti jopa kolmelle uunin tasolle ja antaa aina erinomaiset tulokset.
- ✓ Uunin puhdistaminen nopeutuu, kun lika pehmenetään ensin höyryttämällä. Helpommin puhdasta – humidClean.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 675 x 660 x 690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 39.8 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: Iso grilli, Hotair lempeä, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Pakasteet, Alalämpö, Kiertoilmagrilli
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003913147
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 95.3 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ500, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HR478G0B0S

Tuotekuvaus

Uunimalli / toiminnot

- Höyrytoiminnot: kiertoilma ja höyry
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- varioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), pysäytystoiminto

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- lightControl: valaistu valitsin
- väännettävät valitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean -hydrolyysipuhdistus
- humidClean -ekologinen uuninpuhdistus vesihöyryn avulla.
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- LCD-näyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- Automaattinen käynnistys uunin kuumenemisen seuranta
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- studioLine blackSteel design
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- 250 ml vesikulho
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Uunipannu, Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä:0.99 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla:0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus:71 l

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ500, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

iQ500, Uuni lisähöyrytoiminnolla,
60 x 60 cm, Musta
HR478G0B0S

Mittapiirustukset



Mitat mm



A: 19,5 mm
B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

