

## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS858GXB6S



A+



### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Sieni

### Lisävarusteet

HZ636000 Uunipannu, lasi, HZ664000 Uuniritilä, höyryu., HZ66D910 Tyhjiöpussit 180 x 280 mm, 100 kpl, HZ66D920 Tyhjiöpussit, 240 x 350 mm, 100 kpl, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZ36D613 :, HZ36D613G :, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ625071 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä

Lyhennä ruoanvalmistusaikaa uunin pikakuumennuksen ja coolStart-toimintojen avulla. Ja ohjaa uuniasi mistä vain Home Connect-sovelluksella.

- ✓ ecoClean Plus: erikoispinnoite uunin seinissä ja katossa irrottaa lian ja vähentää huomattavasti ruoanvalmistuksessa muodostuvaa käryä.
- ✓ fullSteam-höyry ja sous vide: valmista helposti terveellisiä ja maukkaita aterioita ja luo upeita makuelämyksiä.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykeittiötäsi sovelluksella.
- ✓ TFT touchdisplay Plus – Uunin käyttö kosketusohjauksella on helppoa ja intuitiivista.
- ✓ roastingSensor Plus: kolmesta kohdasta mittaava paistolämpömittari varmistaa erinomaisen paistotuloksen joka kerta.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Oven avaaminen: ..... Alas aukeava  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... Lasi  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: ..... 46.0 kg  
 Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003789452  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): ..... 71 l  
 Energialuokka: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Sieni



## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS858GXB6S

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- 15 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä-/alalämpö, ylä-/alalämpö eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, teholämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: fullSteam, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- teleskooppikannattimet 3-tasolla, täysin ulostulevat, pysäytystoiminto

#### Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- väännettävät valitsimet
- Uunin sisäpinta antrasiittimalia

#### Puhdistus

- itsepuhdistuva pinnoite: ecoClean Plus katto, takaseinä, sivuseinät
- ecoClean-puhdistusohjelma, humidClean -hydrolyysipuhdistus
- Uuniluukun sisäpinta lasia

#### Käyttömukavuus

- Suuri värillinen kosketusnäyttö TFT-Touchdisplay Plus
- Elektroninen kello, jossa hälytyn ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin kuivaus
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuniluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- studioLine blackSteel design
- cookControl Plus: valitse ruokalaji ja laite valitsee automaattisesti asetukset, joilla onnistut.
- bakingSensor takaa täydellisen leivontatuloksen.
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattinen pikakuuennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, sivuseinissä. Valaisee tehokkaasti koko uunin, LED-valaistus uunissa
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, rei'itetty höyrytysastia koko S, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, Rutilä, Sieni, Uunipannu

#### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ700, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS858GXB6S

### Mittäpiirustukset

