

## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS958GCB1



A+



### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, koko XL, 1 x Sieni, rei'itetty, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M

### Lisävarusteet

HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m, HZ32WA00, HZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ635000 Lisävarusteet, uunit, HZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66D52 2 Gastronorm-astiaa, teräs, HZ66X650 Peitelista

Älykäs fullSteam Plus -uuni, jossa on uuniavustaja ääniohjauksella sekä roastingSensor Plus -paistolämpömittari -saavuta aina erinomainen lopputulos.

- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ fullSteam ja sous vide: terveellisiä, erinomaisen makuisia aterioita.
- ✓ Home Connect kauko-ohjauksella ja etävalvonnalla: ota älyuunisi koko potentiaali käyttöön.
- ✓ roastingSensor Plus: täydelliset paistotulokset.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Oven avaaminen: ..... Alas aukeava  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 670 x 660 x 690 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... Lasi  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: ..... 45.2 kg  
 Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003902684  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): ..... 71 l  
 Energialuokka: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Sieni, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M



4 242003 902684

## iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS958GCB1

### Tuotekuvaus

#### Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmähöyryuuni, jossa on 23 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, teholämmitys, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, fullSteam, ruoan uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

#### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Täysin ulostulevat vario Clip Plus -teleskooppikannattimet pysäytystoiminnolla

#### Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

#### Puhdistus

- itsepuhdistuva pinnote: ecoClean Plus katto, takaseinä, sivuseinät
- humidClean Plus -puhdistus, ecoClean-puhdistusohjelma
- Uuniluukun sisäpinta lasia

#### Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-Touchdisplay Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- roastingSensor Plus -paistolämpömittari
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- steamJet - 3 minuutin intensiivinen höyrystys yhden painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinalaivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, LED-valaistus uunissa
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja

lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

#### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Höyrytysastia, rei'itetty, koko M, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Ritilä, Sieni, Uunipannu

#### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 40 °C mitattuna luukun keskiosasta (180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen).
- Cool Touch -luukku: kolmilasinen luukku, jossa lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus

#### Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

#### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

iQ700, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HS958GCB1

Mittapiirustukset

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin  
Ilmanvaihto

A: Ilmanottoaukko  $\geq 200\text{ cm}^2$

Ota etulevyn kääntöalue huomioon!

Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

Paikka laitteen sähköliitännälle 320 x 115

Mitat mm

## Mittapiirustukset

