

## iQ100, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi LC85KDK60



A

### Lisävarusteet

HEZG9AS00S	Adaptteri
LZ11GKA13	Aktiivihiihisuodatin, vaihto
LZ11GKU13	Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus

Viisto liesituuletin, jossa on touchControl-ohjaus sekä hiljainen moottori, joten keittiösi pysyy sekä käyttömänä että hiljaisena.

- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiösi.
- ✓ Intensiiviteho lisää puhaltimen tehoa höyryn voimistuessa.
- ✓ Äärimmäisen hiljainen – hiljainen liesituuletin, joka pitää keittiösi seesteisenä.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: .....	Wall-mounted
Virtajohdon pituus: .....	150.0 cm
Korkeus: .....	325 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: .....	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: .....	650 mm
Nettopaino: .....	11.9 kg
Ohjauksen tyyppi: .....	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: .....	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus: .....	430 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .....	550.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: .....	445 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: .....	550 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus: .....	430 m³/h
Valojen määrä: .....	2
Äänitaso: .....	60 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: .....	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: .....	pestävä alumiini
EAN-koodi: .....	4242003936597
Liitäntäteho: .....	223 W
Tarvittava sulake: .....	4 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz
Pistoke: .....	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa: .....	Seinään asennettava



**iQ100, Seinäliesituuletin, 80 cm,  
musta lasi  
LC85KDK60**

Tuotekuvaus

**Muotoilu:**

- viistolasiDesign
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiihliisuodatin (lisätarvike).

**Tekniset ominaisuudet:**

- kondensaattorimoottori
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Värilämpötila: 4000 K
- Valaistusvoimakkuus: 127 luxia
- 1 kpl metallinen rasvasuodatin

**Käyttömukavuus:**

- Ohjaus: touchControl-valitsimet, taustavalaistus
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 5 min
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihliisuodattimen vaihtotarpeen osoitin

**Puhdistus:**

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

**Suoritusaste hormiin liitettynä:**

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan homiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho220 m3/h; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho315 m3/h; äänitaso 53 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho430 m3/h; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 65 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 43,8 kWh/vuosi\*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A\*
- Valotehokkuusluokka: A\*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: E\*

**Suoritusaste huoneilmaan palauttavana:**

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä aktiivihiihliisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho215 m3/h; äänitaso 51 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho300 m3/h; äänitaso 61 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho445 m3/h ; äänitaso 69 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho550 m3/h; äänitaso 72 dB (A) re1pW

**Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:**

- Liitäntäteho: 223 W
- Jännite: 220 - 240 V

**Suunnittelu ja asennus:**

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 690-900 x 790 x 325 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 720-975 x 790 x 325 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 150 mm mukana)
- Sähköjohto pistokkeella, 1.5 m
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.



Mittapiirustukset

Mitat mm  
Laite kiertoilmatilassa

