

iQ100, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI64MB521



B

Lisävarusteet

HZG9AS00S	Adaptteri
LZ11ITB14	Clean Air -vaihtosuodatin
LZ11IT114	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
LZ45450	Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus
LZ45510	Aktiivihiihliisuodatin, vaihto
LZ46521	Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi
LZ46561	Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöosi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Pull-out
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 8.3 kg
Ohjauksen tyyppi: mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3
Poistoilman virtaus: 388 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava: 257 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus: 388 m³/h
Valojen määrä: 2
Äänitaso: 67 dB(A) re 1 pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: pestävä alumiini
EAN-koodi: 4242003880111
Liitäntäteho: 108 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Asennustapa: Sisäänrakennettu



iQ100, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI64MB521

Tuotekuvaus

Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan aktiivihiihisuodatin (lisätarvike).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- Käynnistyy ja sammuu automaattisesti, kun liesituuletin vedetään ulos / painetaan sisään.
- Ohjaustapa: Keinukytkinohjaus, jossa tehovalinta ja valokatkaisin
- 3 tehoaluetta

Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- Irrotettava alumiininen rasvasuodatin
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 389 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 59/67 dB*
- kondensaattorimoottori

Suunnittelu ja asennus

- Teräksinen etulista logolla mukana pakkauksessa
- Mitat (KxLxS): 203 x 598 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 40.3 kWh/vuosi*

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

Mittapiirustukset

