

iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SN45ZS10CS



Lisävarusteet

SZ30BI01	Kiinnityslistat, teräs
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73001	Hopeanpesukori
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

Zeolith®-astianpesukone, jossa on erillinen hellävarainen pesualue laselle.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flexComfort Pro – Helppokäyttöiset astianpesukoneen korit suojaavat lasesi.
- ✓ glassZone – Astianpesukoneen alue, joka suojaa lasiasi.
- ✓ Zeolith®-kuivaus – Nopeampi astioiden kuivaus pienemmällä energiankulutuksella.
- ✓ emotionLight – valaise astianpesukoneesi rauhoittavalla sinisellä valolla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	75 kWh
Astiastojen enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.5 l
Ohjelman kesto:	3:55 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	42 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	48.6 kg
Bruttopaino:	50.5 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003887448
Asennustapa:	Työtason alle sijoitettava



iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SN45ZS10CS

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 75 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Pika 60°, brilliantShine, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Käynnistysajastin 1-24 h

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort Pro -korijärjestelmä
- varioDrawer Pro -yläkoritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- emotionLight-sisävalaistus
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Yläkorissa värilliset liukumattomat astiatuet
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka

- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Sensorit: aquaSensor
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lasinsuojatekniikka
- Kolmikerruksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Turvallisuus

- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö, vedentulo
- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- lapsilukitus valitsimille
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

**iQ500, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, Teräs
SN45ZS10CS**

Mittäpiirustukset

Mitat mm

✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa

Mitat mm

The image contains two technical drawings of the Siemens iQ500 dishwasher. The left drawing is a side view showing the unit's profile and connection points. It includes dimensions for the top panel (1200 mm wide), the main body (600 mm wide), and the depth (1500 mm). It also shows the distance from the wall to the front edge (1600 mm) and the distance from the wall to the back edge (1200 mm). The total depth with the door open is 1700 mm. The right drawing is a perspective view showing the unit's height (815-875 mm) and width (573 mm). It also shows the depth of the unit (598 mm) and the distance from the wall to the front edge (600 mm). The minimum distance from the wall to the back edge is 550 mm. The distance from the floor to the bottom edge is 89 mm, and the distance from the floor to the top edge is 53 mm. The minimum height from the floor to the bottom edge is 95 mm, and the maximum height is 155 mm. The maximum height from the floor to the top edge is 117 mm. The distance from the wall to the back edge is 815-875 mm.