

**iQ500,
lämpöpumppukuivausrumpu, 9
kg
WQ45G2AGDN**



A+++



Lisävarusteet

WZ20600	Kuivauskori
WZ27400	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ27410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZDP20D	Korotus vetolaatikolla kuivausrummuille

- ✓ Itsepuhdistuva kosteudentiivistin: Huuhtelu poistaa nukan automaattisesti ja säästää aikaa, vaivaa ja energiaa.
- ✓ autoDry – hellä ja täsmällinen kuivaus suojaa vaatteesi.
- ✓ speedPack – Siemensin nopeat ja erittäin tehokkaat kuivausrummut säästävät aikaasi.
- ✓ A+++: kuivaa erittäin energiatehokkaasti.
- ✓ Puolitäyttö - optimoi kuivausohjelman pienemmän pyykkimäärän mukaan ja näet arvion ohjelman kestosta valitulla ohjelmalla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Asennustapa:	Vapaasti sijoitettavat
Irrotettava työtaso:	Ei
Aukeaa:	oikealla
Virtajohdon pituus:	145.0 cm
Mitat (KxLxS):	842 x 598 x 613 mm
Nettopaino:	56.0 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut:	ei
Kylmäaineen tyyppi:	R290
Ilmatiiivis laite:	On
Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:	0.000 t
EAN-koodi:	4242003949757
Liitäntäteho:	600 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Täyttömäärä:	9.0 kg
Energialuokka:	A+++
Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY):	1.60 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö:	195 min
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY):	0.89 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö:	125 min
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY):	193.0 kWh/annum
Painotettu ohjelman kesto:	155 min
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%):	88 %
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%):	88 %
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%):	88 %



iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WQ45G2AGDN

Tuotekuvaus

Teho ja kulutus

- Energiateholuokka¹: A+++
- Energiankulutus²: 193 kWh
- Kapasiteetti: 1 - 9 kg
- Ohjelma-aika³: 195 min
- Äänitaso: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatioteho⁴: B
- Kondensaatioteho⁵: 88 %

Ohjelmat

- Kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät
- Ohjelma vuodevaatteille: kahteen suuntaan pyörivä rumpu vähentää suurien tekstiilien kietoutumista toisiinsa.
- Erikoisohjelmat: Puuvilla, Kauluspaidat, Puuvilla eko, Pyyhkeet, Tyynyt, Mix, Outdoor, Super 40', Siliävät, Villan kuivaus korissa, Aikaohjelma lämmin

Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
- Puolitäyttö: optimoitu kuivaus pienemmälle pyykkimäärälle
- touchControl-valitsimet: Silityskuiva, Kaappikuiva, Kaappikuiva +, Käynnistysajastin, Rypistymissuoja, Hellävarainen, Äänimerkki, Start / Pyykin lisäys / Tauko, 24 h Käynnistysajastin

Mukavuus ja turvallisuus

- Itsepuhdistuva kosteudentiivistin
- Hiljainen ja energiatehokas iQdrive-moottori
- autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- Täyttömäärän suositus
- Käyttömittari laskee toteutuneet pesukerrat
- Elektroninen softDial-valitsin kaikille toiminnoille
- softDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- antiVibration-muotoilu: vakaampi ja värinätön käynti sekä hiljaisempi äänitaso
- Villakori: Kori villaisten tekstiilien ja urheilujalkineiden kuivaamiseen
- Rummun sisävalaistus: LED-sisävalaistus
- Kondenssiveden poistoletku: mukana pakkauksessa
- Elektroninen lapsilukitus luukulle
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Luukun väri: alu-väri, valkoinen

Tekniset tiedot

- Luukun avautuminen: Oikealle
- Luukun haka metallia
- Voidaan työntää työtason alle.
- Mitat (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm

- Laitteen syvyys: 61.3 cm
- Laitteen syvyys luukun kanssa: 64.8 cm
- Laitteen syvyys luukku auki: 109.6 cm
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

1 Energiatehokkuusluokitus A+++ - D

2 Vuosittainen energiankulutus (kWh, 160 kuivauskertaa puuvillaohjelmalla puolitäytöllä).

3 Ohjelman kesto puuvillaohjelmalla täydellä kapasiteetilla.

4 Kondensaatiotehon luokitus A - G

**iQ500,
lämpöpumppukuivausrumpu, 9
kg
WQ45G2AGDN**

Mittapiirustukset

Mitat mm

