

## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB96FM50



### Accessoires en option

DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

## Hotte Box-design: puissance et design réunis dans un seul appareil.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: .....Acier inox  
 Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur de l'appareil: .....53 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 13.5 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....Niveau 3 + intensif  
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: ..... 372 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 441 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: ..... 337 m<sup>3</sup>/h  
 Extraction d'air en position de boost: ..... 604 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 372 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....60 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242005051137  
 Puissance de raccordement: ..... 220 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Montage mural



## Série 4, Hotte murale, 90 cm, Acier inox DWB96FM50

### Hotte Box-design: puissance et design réunis dans un seul appareil.

#### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 372 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 604 m<sup>3</sup>/h

#### Confort / Sécurité:

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
- 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

