

iQ700, Domino Cuisson au gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AD70



Accessoires intégrés

1 x anneau pour WOK

Accessoires en option

HZ394301 BARRETTES DE JONCTION
HZ298105 Simmer plate

Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme en 9 niveaux de puissance.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Affichage digital à 7 niveaux indiquant la puissance choisie.
- ✓ Brûleur wok à double couronne 6 kW : un seul brûleur pour mijoter ou saisir.
- ✓ Grilles de brûleurs lavables au lave-vaisselle : ne perdez plus de temps à dégraisser votre table de cuisson.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino table foyers gaz

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino table foyers gaz

Pose-libre,Encastrable : Encastrable

Pose-libre,Encastrable : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Type d'énergie : Gaz

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément : 1

Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément : 1

Taille de la niche d'encastrement : 45 x 270 x 490-500 mm

Taille de la niche d'encastrement : 45 x 270 x 490-500 mm

Largeur : 302 mm

Largeur : 302 mm

Dimensions du produit : 59 x 302 x 520 mm

Dimensions du produit : 59 x 302 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 185 x 385 x 578 mm

Dimensions du produit emballé : 185 x 385 x 578 mm

Poids net : 8,3 kg

Poids net : 8,3 kg

Poids brut : 9,1 kg

Poids brut : 9,1 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir

Couleur du cadre : Noir

Couleur du cadre : Noir

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242003742631

Code EAN : 4242003742631

Puissance maxi gaz : 6000 W

Puissance maxi gaz : 6000 W

Intensité : 3 A

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Fréquence : 60; 50 Hz

Liste des accessoires inclus : 1 x anneau pour WOK



4 242003 742631

iQ700, Domino Cuisson au gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AD70

Équipement

Design

- Surface Verre vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Brûleur design - brûleur design plat: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Facilité d'utilisation

- stepFlame: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Display digital: voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 1 brûleur à gaz
- Contient Wok avec brûleur à double couronne de flamme: utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Centre avant: brûleur wok jusqu'à 6 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.
- Témoin de chaleur résiduelle: indique les pièces du brûleur et les supports de casseroles encore chauds.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Équipé pour le gaz naturel (20mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 59 x 302 x 520
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 270 x (490 - 502)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm

Accessoires

- anneau pour WOK inclus

iQ700, Domino Cuisson au gaz, 30 cm, Vitroc ramique, Noir ER3A6AD70

Dessins sur mesure

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions

If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).
Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

L	X
302	874
392	964

measurements in mm

L	X
302	874
392	964

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.

measurements in mm
Assembly kit (HZ394301) for Domino

B: Dependent on the cut-out depth

measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

measurements in mm

L	X
302	572
392	662

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

iQ700, Domino Cuisson au gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AD70

Dessins sur mesure

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

