

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX877LYV1E



La table de cuisson flexInduction - pour plus de flexibilité lorsque vous cuisinez.

- ✓ flexInduction Plus adapte la zone de cuisson aux différents formats de casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre - pour plus de flexibilité.
- ✓ powerMove Plus: contrôle intuitif grâce aux 3 zones de température distinctes - activées par effleurement.
- ✓ Le dual lightSlider pour une commande simple et intuitive.
- ✓ Home Connect : informations sur la table de cuisson, plus de question à se poser - avec l'application Home Connect facilitée à utiliser.
- ✓ cookConnect system permet de contrôler les différentes fonctions de la hotte via la table de cuisson.
- ✓ Le fryingSensor Plus contrôle automatiquement la température à l'intérieur de la poêle, ainsi les aliments ne brûlent plus.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Largeur (mm) : 812
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 812 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 953 x 603
 Poids net (kg) : 17,223
 Poids brut (kg) : 18,7
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003759769
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm

Accessoires en option

HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM
 HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI
 HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR
 HZ390230 POELE 22 CM
 HZ390220 POELE 19 CM
 HZ390210 POELE 14,5 CM
 HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion
 HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700, Table de cuisson à induction, 80 cm, EX877LYV1E

Équipement

- 4 zones de cuisson à induction
- flexInduction Plus (2 zones flex + zone auxiliaire)
- flexInduction Extra (2 zones flex + double zone auxiliaire)

Confort / Sécurité:

- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- PanBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- powerMove Plus
- flexMotion
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs dual lightSlider
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 812 x 520 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

iQ700, Table de cuisson à induction, 80
cm,
EX877LYV1E

Dessins sur mesure

