

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB875G8B1



A



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ634000 ;, HZ636000 LÈCHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez le temps de cuisson grâce au préchauffage rapide, coolStart et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide : faites chauffer votre four rapidement. Fonction coolStart : évitez l'étape du préchauffage pour cuire vos plats surgelés.
- ✓ activeClean® : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ cookControl10 : programmes automatiques pour des résultats parfaits.
- ✓ roastingSensor Plus : une sonde dotée de trois points de mesure pour une cuisson parfaite à tous les coups.
- ✓ TFT-display: bonne lisibilité sous tous les angles.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit: 595 x 594 x 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 670 x 670 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 41.0 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Chaleur tournante 4D, Gril pleine largeur, Air chaud ECO, Gril demi-largeur, Convection, Chaleur conventionnelle ECO, Mode pizza, Cuisson à basse température, Spécial aliments surgelés, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242003789544
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 87.1 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB875G8B1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 3 niveaux, Rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré, pyrolysables

Design:

- Black Steel Design
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- humidClean - nettoyage hydrolyse.
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Thermomètre de cuisson Fonction Sabbath
- cookControl: 10 programmes automatiques
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Poignée en verre blackStyle studioLine
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- roastingSensor Plus: thermomètre multipoint
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.9 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.74 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

