

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en haut, 161 x 60 cm,  
Blanc  
KD29VW30**



#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

KS10Z030

Congélateur Top coolEfficiency avec hyperFresh pour garder fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus la technologie lowFrost pour moins de dégivrage

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

#### Équipement

##### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur (mm) : 600  
 Profondeur : 650  
 Poids net (kg) : 60,707  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003540930  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KD29VW30  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 204,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 194  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 70  
 Froid ventilé : Non  
 Autonomie : 25  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Type d'installation : N/A



4 242003 540930

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en haut, 161 x 60 cm,  
Blanc  
KD29VW30**

#### Équipement

##### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 204 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 264 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 70 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 194 l
- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h

##### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

##### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 
- 3 balconnets dans la contre-porte

##### Partie surgélateur

- Commutateur de supercongélation: Oui
- varioZone - Répartition flexible de la zone de surgélation

##### Accessoires

- casier à oeufs, A\*\*0023

##### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en haut, 161 x 60 cm,  
Blanc  
KD29VW30**

## Dessins sur mesure



| Nom de l'appareil     | A    | B   | C   | D   | E   | F    | G   | H   |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KD2929 (poignée int.) | 1810 | 600 | 650 | 580 | 610 | 1200 | 600 | 690 |
| KD2923 (poignée ext.) | 1760 | 600 | 600 | 530 | 610 | 1200 | 600 | 690 |
| KD2933 (poignée ext.) | 1760 | 600 | 650 | 580 | 610 | 1200 | 600 | 690 |
| KD2943 (poignée ext.) | 1760 | 750 | 650 | 580 | 710 | 1300 | 600 | 690 |
| KD2947 (poignée ext.) | 1810 | 750 | 650 | 580 | 710 | 1300 | 600 | 690 |
| KD2958 (poignée int.) | 1510 | 750 | 730 | 700 | 710 | 1420 | 710 | 810 |
| KD2958 (poignée ext.) | 1810 | 750 | 730 | 700 | 760 | 1420 | 810 | 810 |

**Description**

- (A) Hauteur
- (B) Largeur
- (C) Profondeur de porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
- (D) Profondeur de porte ouverte sans pièce d'écartement flexible
- (E) Largeur de porte ouverte à 90°
- (F) Profondeur de porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
- (G) Profondeur de porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
- (H) Profondeur de porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm