

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en haut, 176 x 60 cm,
inox-easyClean
KD33EAI40**



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030

Congélateur Top coolEfficiency en A+++, avec lowFrost et hyperFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}>> pour garder poisson et viande frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 68,387
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003543573
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KD33EAI40
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 139,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 226
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 67
 Froid ventilé : Non
 Autonomie : 25
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 13
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Type d'installation : N/A



4 242003 543573

iQ500, combiné pose libre avec surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox-easyclean KD33EAI40

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 139 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 293 l
- Volume net partie surgélateur ****: 67 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 226 l
- Capacité de surgélation: 13 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h

Équipement

- Electronique TouchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Mode vacances
-
- Sextuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de température, avec fonction mémoire
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Intérieur avec finition en métal
- Poignée verticale
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- flexShelf - clayette multifonction
- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- DividerBox: paroi de séparation variable dans le CrisperBox
- 4 compartiments de porte, dont 1 avec easyLift et Compartiment à beurre/fromage

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongel.: Oui

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, A**0024

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ500, combiné pose libre avec
surgélateur en haut, 176 x 60 cm,
inox-easyclean
KD33EA140**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	600	690
KDV33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	610	1200	600	690
KDE33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	610	1200	600	690
KDV43 (poignée ext.)	1760	750	650	580	710	1300	600	690
KDV47 (poignée ext.)	1810	750	650	580	710	1300	600	690
KDV58 (poignée int.)	1510	750	730	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	750	730	700	710	1420	810	810

Description

- (A) Hauteur
- (B) Largeur
- (C) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
- (D) Profondeur la porte ouverte sans pièce d'écartement flexible
- (E) Largeur la porte ouverte à 90°
- (F) Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
- (G) Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
- (H) Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm