

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox
look
KD33VVL30**



A++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ Dans le tiroir hyperFresh, les fruits et les légumes restent frais plus longtemps grâce au régulateur d'humidité.
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Un réfrigérateur A ++ est très efficace
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1760
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 64,226
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003540961
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KD33VVL30
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 215,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 230
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 70
 Froid ventilé : Non
 Autonomie : 25
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
 Type d'installation : N/A



4 242003 540961

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox
look
KD33VVL30**

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 215 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 300 l
- Volume net partie surgélateur ****: 70 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 230 l
- Capacité de surgélation: 7 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes inoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 3 easyAccess shelves
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 4 balconnets dans la contre-porte
- Éclairage LED

Partie surgélateur

- Super-surgélation

Accessoires


- 3 x casier à oeufs#

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en haut, 176 x 60 cm, inox look KD33VVL30

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KDV29 (poignée ext.)	1810	600	650	580	810	1200	850	890
KDV33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	810	1200	850	890
KDE33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	810	1200	850	890
KDV43 (poignée ext.)	1760	700	650	580	710	1300	850	890
KDV47 (poignée ext.)	1810	700	650	580	710	1300	850	890
KDV58 (poignée ext.)	1810	700	700	700	710	1420	710	810
KDV58 (poignée int.)	1810	700	700	700	710	1420	810	810

Description
A) Hauteur
B) Largeur
C) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
D) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
E) Largeur la porte ouverte à 90°
F) Profondeur la porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
G) Profondeur la porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
H) Profondeur la porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm