

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en haut, 176 x 60 cm,  
Blanc  
KD33VW30**



A++



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs#

**Accessoires en option**

KS10Z030

Congélateur Top coolEfficiency avec hyperFresh pour garder fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, plus la technologie lowFrost pour moins de dégivrage

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgeler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

**Équipement**

**Données techniques**

Type de construction : Pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur : 600 mm  
 Profondeur : 650 mm  
 Poids net : 63,894 kg  
 Puissance de raccordement (W) : 90 W  
 Intensité : 10 A  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension (V) : 220-240 V  
 Fréquence (Hz) : 50 Hz  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 25 h  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003540978  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KD33VW30  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 215,00 kWh/annum  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 230 l  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 70 l  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39 dB  
 Type d'installation : N/A



4 242003 540978

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en haut, 176 x 60 cm,  
Blanc  
KD33VW30**

#### Équipement

##### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 215 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 300 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 70 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 230 l
- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h

##### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Blanc, parois blanches
- Charnières de porte à droite, réversibles

##### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 
- 4 balconnets dans la contre-porte
- Éclairage LED

##### Partie surgélateur

- Commutateur de supercongel.: Oui
- varioZone - Répartition flexible de la zone de surgélation

##### Accessoires

- Accessoires: 3 x casier à oeufs#

##### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en haut, 176 x 60 cm,  
Blanc  
KD33VW30**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KDV29 (poignée int.)	1810	600	650	580	610	1200	600	690
KDV33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	610	1200	600	690
KDE33 (poignée ext.)	1760	600	650	580	610	1200	600	690
KDV43 (poignée ext.)	1760	750	650	580	710	1300	600	690
KDV47 (poignée ext.)	1810	750	650	580	710	1300	600	690
KDV58 (poignée int.)	1510	750	730	730	710	1420	710	810
KDV58 (poignée ext.)	1810	750	730	730	710	1420	810	810

**Description**

- (A) Hauteur
- (B) Largeur
- (C) Profondeur de porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement flexible
- (D) Profondeur de meuble sans pièce d'écartement flexible
- (E) Largeur de porte ouverte à 90°
- (F) Profondeur de porte ouverte sans poignée, sans pièce d'écartement flexible
- (G) Profondeur de porte fermée avec poignée et sans pièce d'écartement flexible
- (H) Profondeur de porte fermée sans poignée avec pièce d'écartement flexible

Mesures en mm