

iQ500
KG36EAI43
Combi-bottom
Inox antiFingerprint



A+++



Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost et hyperFresh $\le -0^{\circ}\text{C}>$ pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Un réfrigérateur A+++ est hautement efficace
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ A l'intérieur de la coolBox, la température est inférieure de 2 à 3°C à celle du reste du réfrigérateur, ce qui permet de conserver leur fraîcheur à la viande et au poisson jusqu'à deux fois plus longtemps.
- ✓ Dans le tiroir hyperFresh, les fruits et les légumes restent frais plus longtemps grâce au régulateur d'humidité.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 1860
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 80,556
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003661765
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36EAI43
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 149,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 214
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 88
 Froid ventilé : Non
 Autonomie : 35
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Type de montage : N/A

Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030



iQ500

KG36EAI43

Combi-bottom

Inox antiFingerprint

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 149 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 302 l
- Volume net partie réfrigérateur: 214 l
- Volume net partie surgélateur ****: 88 l
- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 35 h

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Mode vacances
- Sextuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Intérieur avec finition en métal
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- airFreshfilter
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 3 easyAccess shelves
- Support à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 easyLift et 1 Compartiment à beurre/fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Partie surgélateur

- Super-surgélation
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires


- Accumulateur de froid, casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ500
KG36EAI43
Combi-bottom
Inox antiFingerprint

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG233 (poignée intérieure)	1780	600	600	580	600	1200	600	600
KG233 (poignée extérieure)	1780	600	580	640	1200	600	600	600
KG236 / KG236 (poignée intérieure)	1880	600	600	580	600	1200	600	600
KG236 / KG236 (poignée extérieure)	1880	600	600	580	640	1200	600	600

Désignation

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretabloc flexible
- d) Profondeur de l'élement sans arretabloc flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretabloc flexible
- g) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretabloc flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretabloc flexible

Mesures en mm