

**iQ500, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 186 x 60 cm,  
Inox  
KG36EALCA**



**Accessoires en option**

- KS10Z010 :
- KS10Z030 :

Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh -0°C pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.

**Équipement**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: .....	C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: .....	149 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation: .....	94 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: .....	214 l
Niveau sonore: .....	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	C
Type d'installation: .....	Pose libre
Porte habillable: .....	Pas possible
Hauteur: .....	1860 mm
Largeur: .....	600 mm
Profondeur: .....	650 mm
Poids net: .....	68.5 kg
Puissance de raccordement: .....	90 W
Intensité: .....	10 A
Charnière de la porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	240.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	Oui
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Non
Type d'installation: .....	Pose libre



**iQ500, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 186 x 60 cm,  
Inox  
KG36EALCA**

Équipement

**Informations générales**

- KG36EALCA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes inoxLook, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée

**Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Volume total : 308 l
- Volume réfrigérateur : 214 l
- Volume congélateur : 94 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

**Équipement**

- Réglage électronique de la température au degré près
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances

**Partie réfrigérateur**

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED

**Système fraîcheur**

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh «0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps

**Partie congélateur**

- Capacité de congélation en 24h : 5.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- superCongélation
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Evacuation de l'eau de dégivrage

**Informations techniques**

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

**Accessoires**

- casier à oeufs

**Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

**iQ500, combiné pose libre avec  
congélateur en bas, 186 x 60 cm,  
Inox  
KG36EALCA**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1780	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1780	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

  

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretouise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretouise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretouise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretouise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretouise flexible

Mesures en mm