

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KG36NVI45**



A+++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur : 600 mm
 Profondeur : 660 mm
 Poids net : 78,442 kg
 Puissance de raccordement : 100 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003723227
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36NVI45
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 173,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 237 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 36 dB
 Type d'installation : N/A



4 242003 723227

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox- easyclean KG36NVI45

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 173 kWh/an
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 24 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l
- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h

Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois Pearl grey (VZF 07127)
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- Support à bouteilles chromé
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
-

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Accessoires

- Casier à œufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ300, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KG36NVI45**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

Description
 a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur avec porte fermée sans poignée
 d) Profondeur d'armoire
 e) Largeur avec porte ouverte à 90°
 f) Profondeur avec porte ouverte
 g) Profondeur avec porte fermée avec poignée
 h) Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm