

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, Blanc KG36VWV32



A++



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030

Combiné coolEfficiency avec compartiment hyperFresh pour garder les fruits et légumes frais plus longtemps, plus lowFrost pour un dégivrage facilité et moins fréquent

- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-surgélation abaisse la température pendant une période définie afin de surgéler rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur : 600 mm
 Profondeur : 650 mm
 Poids net : 69,182 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 23 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003665091
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG36VWV32
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 226,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 213 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 94 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 7 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 39 dB
 Type d'installation : N/A



4 242003 665091

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, Blanc KG36VVW32

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 226 kWh/an
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 307 l
- Volume net partie réfrigérateur: 213 l
- Volume net partie surgélateur ****: 94 l
- Capacité de surgélation: 7 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 23 h

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Blanc, parois blanches
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
-
- 3 compartiments de porte
- Eclairage LED

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongel.: Oui
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires


- casier à oeufs, A**0023

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ300, combiné pose libre avec surgélateur en bas, 186 x 60 cm, Blanc KG36VWV32

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36V32 (surgélateur inférieur)	1780	600	580	600	1200	600	600	600
KG36V32 (surgélateur supérieur)	1780	600	580	640	1200	600	600	600
KG36V36 / KG36V36 (surgélateur inférieur)	1860	600	580	600	1200	600	600	600
KG36V36 / KG36V36 (surgélateur supérieur)	1860	600	580	640	1200	600	600	600

Dimensions

- a: Hauteur
- b: Largeur
- c: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation
- d: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation
- e: Largeur avec porte ouverte à 90°
- f: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation
- g: Profondeur, porte fermée, sans poignée et sans arretes de fixation
- h: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm