

iQ500 KG39EBI41 Combi-bottom Inox antiFingerprint



A+++



Combiné coolEfficiency avec une classe énergétique A+++ , avec la technologie lowFrost# , super silencieuse

- ✓ Un réfrigérateur A+++ est hautement efficace
- ✓ lowFrost# moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ A l'intérieur de la coolBox, la température est inférieure de 2 à 3°C à celle du reste du réfrigérateur, ce qui permet de conserver leur fraîcheur à la viande et au poisson jusqu'à deux fois plus longtemps.
- ✓ Dans le tiroir hyperFresh, les fruits et les légumes restent frais plus longtemps grâce au régulateur d'humidité.
- ✓ La clayette supplémentaire flexShelf se rabat très facilement pour libérer de la place.
- ✓ Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation sonore.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur (mm) : 2010
 Largeur (mm) : 600
 Profondeur : 650
 Poids net (kg) : 90,571
 Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003664735
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39EBI41
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 156,00
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 249
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 88
 Froid ventilé : Non
 Autonomie : 35
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 34
 Type de montage : N/A

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
 3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10Z030



4 242003 664735

iQ500

KG39EBI41

Combi-bottom

Inox antiFingerprint

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 156 kWh/an
- Super silencieux
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Volume net total: 337 l
- Volume net partie réfrigérateur: 249 l
- Volume net partie surgélateur ****: 88 l
- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 35 h

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Mode vacances
- Sextuple système de sécurité
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température avec fonction mémoire
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
- Evacuation de l'eau de dégivrage
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Inox antiFingerprint, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- airFreshfilter
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et 3 easyAccess shelves
- flexShelf - clayette multifonction
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 Compartiment à beurre/fromage
- Eclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh ◀0°C▶ - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Partie surgélateur

- Super-surgélation
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires


- Accumulateur de froid, casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ500
KG39EBI41
Combi-bottom
Inox antiFingerprint

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	600	580	600	1200	690	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	580	540	540	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	600	580	700	1300	690	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	600	580	740	1300	690	690

Désignation

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, partie fermée, sans poignée ni arretobloc flexible
- d) Profondeur de l'élément sans arretobloc flexible
- e) Largeur avec partie ouverte à 90°
- f) Profondeur, partie ouverte, sans poignée ni arretobloc flexible
- g) Profondeur, partie fermée, sans poignée ni arretobloc flexible
- h) Profondeur, partie fermée, sans poignée avec arretobloc flexible

Mesures en mm