

## iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint KG39EEICP



Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh  $-0^{\circ}\text{C}$  pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Des portes en acier brossé faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.
- ✓ Support à bouteilles – Vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Classe d'efficacité énergétique: ..... C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 149 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 94 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 249 l  
 Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type de pose: ..... Pose libre  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 2010 mm  
 Largeur: ..... 600 mm  
 Profondeur: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 79.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 2  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Pose libre

KS10Z010 :  
 KS10Z030 :



## iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint KG39EEICP

### Informations générales

- KG39EEICP
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Acier brossé antiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Volume total : 343 l
- Volume réfrigérateur : 249 l
- Volume congélateur : 94 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

### Équipement

- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Réglage électronique de la température au degré près
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances

### Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED

### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh «0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps

### Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 5.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- superCongélation
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation

### Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V


### Accessoires

- Accumulateur de froid
- casier à oeufs boîte de conservation avec couvercle

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm

## iQ500, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 60 cm, Acier brossé antiFingerprint KG39EEICP



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm