

**iQ700, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier
inox noir
KG39FPB45**



A+++



Accessoires intégrés

- 2 x accumulateur de froid
- 3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS10ZHC00 ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID

Réfrigérateur combiné avec compartiment hyperFresh premium pour garder les fruits et légumes frais 3X plus longtemps, et avec système noFrost pour ne plus jamais devoir dégivrer.

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur : 600 mm
 Profondeur : 660 mm
 Poids net : 86,343 kg
 Puissance de raccordement : 100 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 240 cm
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 3
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003725276
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG39FPB45
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 180,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 256 l
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore : 38 dB
 Type d'installation : N/A



**iQ700, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier
inox noir
KG39FPB45**

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité énergétique#A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 180 kWh/an
- Volume net total: 343 l
- Volume net partie réfrigérateur: 256 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 81 l
- Volume net partie surgélateur ***: 87 l

Équipement

- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- touchControl-Premium-électronique avec LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale intégrée
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système multiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.
- , 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.
-

Partie surgélateur

- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs, A**0023, Accumulateur de froid

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

**iQ700, combiné pose libre avec
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier
inox noir
KG39FPB45**

Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm