

**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier  
inox noir  
KG39NXB35**



A++



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs#

Combiné réfrigérateur-surgélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ freshSense : des capteurs pour garder une température intérieure constante dans le but de préserver plus longtemps la fraîcheur des aliments.

**Équipement**

**Données techniques**

Type de construction : Pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Largeur : 600 mm  
 Profondeur : 660 mm  
 Poids net : 82,492 kg  
 Puissance de raccordement : 100 W  
 Intensité : 10 A  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 16 h  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Non  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003724354  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KG39NXB35  
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 273,00 kWh/annum  
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 279 l  
 Capacité net du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l  
 Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 14 kg/24h  
 Classe climatique : SN-T  
 Niveau sonore : 39 dB  
 Type d'installation : N/A



**iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier  
inox noir  
KG39NXB35**

## Équipement

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D#: 273 kWh/an
- Technique noFrost - plus jamais dégivrer
- Volume net total: 366 l
- Volume net partie réfrigérateur: 279 l
- Volume net partie fraîcheur proche de 0°C: 24 l
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 87 l
- Capacité de surgélation: 14 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h

### Équipement

- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Poignée verticale intégrée
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes Noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Charnières de porte à droite, réversibles

### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Système multiAirflow
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte
- Éclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- , 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 

### Partie surgélateur

- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents

### Accessoires

- Casier à œufs


### Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

iQ300, combiné pose libre avec  
surgélateur en bas, 203 x 60 cm, Acier  
inox noir  
KG39NXB35

## Dessins sur mesure

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée sans poignée
d Profondeur d'armoire
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Profondeur avec porte fermée avec poignée
h Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm