

iQ500, combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 70 cm, Acier brossé antiFingerprint KG49EAICA



Accessoires en option

KS10Z010 :

Combiné coolEfficiency avec la technologie lowFrost et hyperFresh -0°C pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité.
- ✓ Des portes en acier brossé faciles d'entretien grâce au revêtement spécial antiFingerprint.
- ✓ La bigBox offre plein d'espace pour stocker et empiler de manière optimale de grosses denrées.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 163 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 117 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 302 l
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur: 2010 mm
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 650 mm
 Poids net: 85.5 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Pose libre



**iQ500, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 201 x 70 cm,
Acier brossé antiFingerprint
KG49EAICA**

Équipement

Informations générales

- KG49EAICA
- Combi-bottom
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes Acier brossé antiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale intégrée

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/an
- Volume total : 419 l
- Volume réfrigérateur : 302 l
- Volume congélateur : 117 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

Équipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Mode vacances

Partie réfrigérateur

- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles chromé
- Éclairage LED

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité sur roulettes - garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh «0°C» - viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 6.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- superCongélation
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Evacuation de l'eau de dégivrage

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires


- casier à oeufs

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm

**iQ500, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 201 x 70 cm,
Acier brossé antiFingerprint
KG49EAICA**

Dessins sur mesure



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description

- a) Hauteur
- b) Largeur
- c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
- d) Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
- e) Largeur avec porte ouverte à 90°
- f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
- g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
- h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm