

iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier brossé antiFingerprint KG49NXIEP



Combiné réfrigérateur-congélateur avec compartiment hyperFresh et noFrost. Conservez vos aliments de manière optimale et finie la corvée du dégivrage

- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité.
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur - sans le moindre espace.
- ✓ Support à bouteilles: vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur tous les aliments.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	259 kWh / an
Volume utile partie congélation:	108 l
Volume utile partie réfrigération:	330 l
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose libre
Porte habillable:	Pas possible
Hauteur:	2030 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur:	670 mm
Poids net:	87.1 kg
Code EAN:	4242003855744
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose libre



iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier brossé antiFingerprint KG49NXIEP

Informations générales

- KG49NXIEP
- noFrost - plus jamais dégivrer, Combi-bottom
- Portes stainless steel look, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Volume total: 438 l
- Volume réfrigérateur: 330 l
- Volume congélateur : 108 l
- Niveau sonore: 40 DB (classe sonore C)

Equipement

- noFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Mode eco
- Dégivrage automatique du compartiment réfrigérateur et congélateur
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Intérieur avec finition en métal

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Système multiAirflow
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 4 easyAcces shelves
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Support à bouteilles chromé
- 4 compartiments de porte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

Système fraîcheur

- 2 compartiments hyperFresh -0°C avec contrôle de la température - viandes et poissons restent frais plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

- Super-congélation
- Dégivrage automatique
- Système EtagenFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- varioZone: répartition flexible de la zone de congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 3 tiroirs de congélation
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

iQ300, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Acier brossé antiFingerprint KG49NXIEP

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG49 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm