

Série 6, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 70 cm, Acier brossé AntiFingerprint KGE49EICP



KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh 0 °C : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Clayette EasyAccess** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

Classe d'efficacité énergétique:C
 Consommation énergétique annuelle moyenne:163 kWh / an
 Volume utile partie congélation:117 l
 Volume utile partie réfrigération:302 l
 Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose libre
 Porte habillable: Pas possible
 Hauteur:2010 mm
 Largeur:700 mm
 Profondeur:650 mm
 Poids net:86.2 kg
 Code EAN:4242005219018
 Puissance de raccordement:90 W
 Intensité:10 A
 Charnière de la porte:Droite réversible
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Longueur du cordon électrique:240.0 cm
 Nombre de compresseurs:1
 Nombre de circuit de froid:2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation:Pose libre



Série 6, Combiné pose libre avec congélateur en bas, 201 x 70 cm, Acier brossé AntiFingerprint KGE49EICP

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh 0 °C : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- accumulateur de froid
- casier à oeufs boîte de conservation avec couvercle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 201 x 70 x 65 cm

Informations générales

- KGE49EICP
- Bottom-Freezer
- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Portes stainless steel look, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/an
- Volume total: 419 l
- Volume réfrigérateur: 302 l
- Volume net zone proche de 0°C: 28 litres
- Volume congélateur : 117 l
- Niveau sonore: 38 DB (classe sonore C)

Equipement

- Réglage électronique de la température, affichage précis
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Position vacances

Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Support à bouteilles spécial, chromé
- Eclairage LED


Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh 0 °C - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 6.5 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Super-congélation
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Evacuation de l'eau de dégivrage

**Série 6, Combiné pose libre avec
congélateur en bas, 201 x 70 cm,
Acier brossé AntiFingerprint
KGE49EICP**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm