

**Série 4, combiné pose libre avec
congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox
AntiFingerprint
KGN49XIDP**



**Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve
vos aliments frais plus longtemps.**

- **Taille XL** : offre un large espace pour vos aliments
- **PerfectFit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou un autre appareil pour gagner de la place.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **Super-congélation automatique** : l'appareil ajuste automatiquement la température pour garantir la congélation rapide de nouveaux aliments et éviter la décongélation des aliments déjà congelés

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 330 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: Pas possible
Hauteur: 2030 mm
Largeur: 700 mm
Profondeur: 670 mm
Poids net: 86,7 kg
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Charnière de la porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Type d'installation: Aucun

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons



Série 4, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49XIDP

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

Informations générales

- KGN49XIDP
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Bottom-Freezer
- Portes Inox AntiFingerprint, parois Pearl Grey
- Poignée verticale

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Volume total : 438 l
- Volume réfrigérateur : 330 l
- Volume congélateur : 108 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore_Eu19: C)

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de superréfrig.: Super-froid avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont 4 EasyAccess shelves
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 3 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 12 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Super-congélation: yes
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Système EtageFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Tension 220 - 240 V


Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 203 x 70 x 67 cm

Série 4, combiné pose libre avec congélateur en bas, 203 x 70 cm, Inox AntiFingerprint KGN49XIDP



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

a Hauteur

b Largeur

c Profondeur avec porte fermée sans poignée

d Profondeur d'armoire

e Largeur avec porte ouverte à 90°

f Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g Profondeur avec porte fermée avec poignée

h Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm