

**iQ700, Groupe d'extraction, 70 cm, Blanc avec finition en verre LB79585M**



**Accessoires en option**

LZ55750	KIT DE RECYCLAGE
LZ75956	Télécommande
LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF

Le groupe d'extraction : pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

**Équipement**

**Données techniques**

Typologie: ..... Built-in/Built-under  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 418mm x 676.0mm x 264mm mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 500 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 9.1 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... Niveau 3 + intensif  
 Extraction d'air maximale en évacuation: ..... 575 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 722 m³/h  
 Extraction d'air maximale en recyclage: ..... 533 m³/h  
 Extraction d'air en position de boost: ..... 775 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 575 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242003845523  
 Puissance de raccordement: ..... 172 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Compact Modular  
 Mode d'arrêt différé: ..... 30 min



## iQ700, Groupe d'extraction, 70 cm, Blanc avec finition en verre LB79585M

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++\*
- Consommation énergétique moyenne: 30.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 575 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 775 m<sup>3</sup>/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

#### Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Système de ventilation par intervalle
- Arrêt différé de 30 minutes
- Commandes électroniques
- Commande électronique avec DirectSelect et affichage LED
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 64 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 70 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 1W
- Fonction dim
- Température de couleur: 4000 K

#### Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre blanc

#### Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 418 x 700 x 300 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 418 x 676 x 264 mm
- Puissance de raccordement: 172 W
- avec clapet anti retour

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Groupe d'extraction, 70 cm, Blanc avec finition en verre LB79585M

Dessins sur mesure

