

**iQ500, Groupe d'extraction, 86 cm, Acier inox
LB88574**



Accessoires en option

LZ10ITP00	Filter à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ55750	KIT DE RECYCLAGE

Le groupe d'extraction : pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Équipement

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 418mm x 836.0mm x 264mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 500 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 9.9 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 630 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 639 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 568 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 730 m³/h
 Débit d'air maximum: 630 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003681534
 Puissance de raccordement: 277 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Compact Modular



iQ500, Groupe d'extraction, 86 cm, Acier inox LB88574

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 103.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: C*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 65 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 630m³/h
- position intensive: 730 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commandes électroniques
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 630m³/h: 51 dB (A) ou 65 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 1W

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre design, entièrement en inox

Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 860 x 300
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Groupe d'extraction, 86 cm, Acier inox
LB88574

Dessins sur mesure

