

iQ700, Groupe d'extraction, 86 cm, Blanc avec finition en verre LB89585

A



Accessoires en option

LZ75956	Télécommande
LZ55750	KIT DE RECYCLAGE
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ46830	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ46810	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR

Le groupe d'extraction# pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 820 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 64 dB(A) re 1 pW.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 418mm x 836.0mm x 264mm
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 500
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 10,811
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 610
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 370.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 820
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003688465
 Puissance de raccordement (W) : 272
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Encastrable



4 242003 688465

iQ700, Groupe d'extraction, 86 cm, Blanc avec finition en verre LB89585

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 50.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 610 m³/h
- position intensive: 820 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Système de ventilation par intervalle
- Arrêt différé de 30 minutes
- Commandes électroniques
- Commande électronique avec boutons tactiles et affichage LED
- Aspiration à double flux
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1W
- Fonction dim

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 860 x 300
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 418 x 836 x 264 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014