

iQ700, Groupe d'extraction, 86 cm, Blanc avec finition en verre LB89585M



A++

Accessoires en option

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11XB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11XC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ55651	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ55750	KIT DE RECYCLAGE
LZ75956	Télécommande

Le groupe d'extraction : pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Équipement

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	150.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	418mm x 836.0mm x 264mm mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	500 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	.650 mm
Poids net:	10.2 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + intensif
Extraction d'air maximale en évacuation:	610 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	727 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage:	563 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	800 m³/h
Débit d'air maximum:	610 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	64 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003845646
Puissance de raccordement:	172 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Compact Modular
Mode d'arrêt différé:	30 min



4 242003 845646

iQ700, Groupe d'extraction, 86 cm, Blanc avec finition en verre LB89585M

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++*
- Consommation énergétique moyenne: 31.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Encastrable en-dessous d'une armoire supérieure
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 610 m³/h
- position intensive: 800 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace
- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Système de ventilation par intervalle
- Arrêt différé de 30 minutes
- Commandes électroniques
- Commande électronique avec DirectSelect et affichage LED
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 64 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 70 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x modules LED de 1W
- Fonction dim
- Température de couleur: 4000 K
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre blanc
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil (HxLxP): 418 x 860 x 300 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 418 x 836 x 264 mm
- Puissance de raccordement: 172 W
- avec clapet anti retour

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Groupe d'extraction, 86 cm, Blanc avec finition en verre LB89585M

Dessins sur mesure

