

iQ700, Hotte murale, 120 cm, Acier inox LC21BA582

A



Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm

La hotte décorative murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 740 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 62 dB(A) re 1 pW.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
 Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-908/582-1018
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 23,800
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 555
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 440
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 370
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 740
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 62
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003677162
 Puissance de raccordement (W) : 272
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural



iQ700, Hotte murale, 120 cm, Acier inox LC21BA582

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 40.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 570 m³/h
- position intensive: 740 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- climateControl-Sensor - Senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Aspiration à double flux
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 570m³/h: 49 dB (A) ou 63 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 4 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide

Design:

- Concept lightDesign "White & Blue"
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre design, entièrement en inox

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 628-954 x 1200 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 689 x 1200 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 809-1139 x 1200 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Hotte murale, 120 cm, Acier inox
 LC21BA582

Dessins sur mesure

