

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Acier inox
LC94BBC50



Accessoires en option

LZ12250 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10DXA00 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE, LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE

✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
 Hauteur: 53 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 11.8 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Extraction d'air maximale en évacuation: 365 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 240 m³/h
 Débit d'air maximum: 365 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003811177
 Puissance de raccordement: 100 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Montage mural



4 242003 811177

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC94BBC50

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 53.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air max. EN 61591: 365 m³/h

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 365m³/h: 51 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

Dimensions:

- Adaptations spéciales de cheminée possibles
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Acier
inox
LC94BBC50

Dessins sur mesure

