

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BBM50



**B**

Hotte en design Box avec 100% de performance

✓ Position intensive avec retour automatique

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm  
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur appareil : 53 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm  
 Poids net : 12,8 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 372 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 337 m<sup>3</sup>/h  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 604 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 60 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN : 4242003804933  
 Puissance de raccordement : 220 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : 0  
 Type d'installation : Montage mural



4 242003 804933

### Accessoires en option

LZ50960	CREDESCENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BBM50

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 60 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 372 m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 604 m<sup>3</sup>/h

#### Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372 m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x 1,5 W LED

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BBM50

Dessins sur mesure

