

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96QBM50



A

✓ Position intensive avec retour automatique

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Longueur du cordon électrique : 130,0 cm
 Hauteur de la cheminée : 582-912/582-1022 mm
 Hauteur appareil : 94 mm
 Écart min. par rapp. foyer él. : 550 mm
 Écart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm
 Poids net : 12,3 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : Niveau 3 + intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 389 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 337 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 642 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 61 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003805954
 Puissance de raccordement : 220 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : 0
 Type d'installation : Montage mural



Accessoires en option

LZ50960	CREDESCENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96QBM50

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 42.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 61 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 389m³/h
- position intensive: 642 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commandes électroniques
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 389m³/h: 48 dB (A) ou 61 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 x 1,5 W LED

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 744 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96QBM50

Dessins sur mesure

