


iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BA532



A+



La hotte décorative murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Les 730 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55 dB(A) re 1 pW.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..

Équipement

Données techniques

Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 582-894/582-1004
 Hauteur du produit, sans cheminée : 60
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 18,418
 Type de commandes : Electronique
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 460
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 430.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 730
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
 Code EAN : 4242003650318
 Puissance de raccordement (W) : 139
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural

Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENGE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)



4 242003 650318

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BA532

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 32.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 460 m³/h
- position intensive: 730 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique
- boutons tactiles, Touches lumineuses
- Aspiration à double flux
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 460m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 642-954 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
- 689 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BA532

Dessins sur mesure

