

iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50



LZ12FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ32CBB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ50961	CREDENCE EN INOX
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ05	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
LZ11CXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12CBI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12CXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Couleur et matériau de la cheminée: Acier inox
 Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 582-908/568-1018 mm
 Hauteur: 46 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 17.5 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 438 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 442 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 343 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 719 m³/h
 Débit d'air maximum: 438 m³/h
 Nombre de lampes: 3
 Niveau sonore: 55 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003827260
 Puissance de raccordement: 145 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Montage mural



iQ500, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97BCP50

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 34.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 438 m³/h
- position intensive: 719 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Fonction Boost
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 55 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- 3 x 1,5 W module LED
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

