

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97QFM50



B

### Accessoires en option

LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ12250 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50960 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10DXA00 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE, LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE, LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ50961 CREDENCE EN INOX

- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

### Équipement

#### Données techniques

Typologie: ..... Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur de la cheminée: ..... 582-912/582-1022 mm  
 Hauteur: ..... 94 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 550 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 13.3 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: ..... Niveau 3 + intensif  
 Extraction d'air maximale en évacuation: ..... 463 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 499 m³/h  
 Extraction d'air maximale en recyclage: ..... 404 m³/h  
 Extraction d'air en position de boost: ..... 779 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 463 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242003811276  
 Puissance de raccordement: ..... 255 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Montage mural



## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97QFM50

### Équipement

#### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 60.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 462m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 779 m<sup>3</sup>/h

#### Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commandes électroniques
- Commande électronique avec DirectSelect et affichage LED
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 462m<sup>3</sup>/h: 51 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 2 x 1,5 W LED

#### Design:

- Concept lightDesign "White & Blue"
- Cache filtre design en inox

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 744 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox  
 LC97QFM50

Dessins sur mesure

