

**iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC98KA570**



**Accessoires en option**

LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

La hotte décorative murale, avec une haute puissance d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Moteur agréablement silencieux
- ✓ Saturation des filtres : des rappels automatiques au moment du nettoyage et du remplacement des filtres.

**Équipement**

**Données techniques**

Typologie: .....	Montage mural
Longueur du cordon électrique: .....	130.0 cm
Hauteur de la cheminée: .....	607-1017 mm
Hauteur: .....	433 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: .....	300 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....	500 mm
Poids net: .....	36.0 kg
Type de commandes: .....	Electronique
Nombre de vitesses: .....	Niveau 3 + intensif
Extraction d'air maximale en évacuation: .....	450 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ....	570.0 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage: .....	350 m³/h
Extraction d'air en position de boost: .....	680 m³/h
Débit d'air maximum: .....	450 m³/h
Nombre de lampes: .....	1
Niveau sonore: .....	53 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: .....	150 mm
Matériau du filtre à graisses: .....	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: .....	4242003623657
Puissance de raccordement: .....	172 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-230 V
Fréquence: .....	50 Hz
Type de prise: .....	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: .....	Montage mural
Mode d'arrêt différé: .....	10 min



## iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre LC98KA570

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- Consommation énergétique moyenne: 34 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 450m<sup>3</sup>/h
- position intensive: 680 m<sup>3</sup>/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

#### Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Aspiration à double flux
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 450m<sup>3</sup>/h: 39 dB (A) ou 53 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 1 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 1 x LED de 12 W
- softLight
- Fonction dim
- easyFix: système spécial de fixation murale pour montage précis et rapide

#### Design:

- noir avec finition en verre
- Concept lightDesign "White & Blue"
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

#### Dimensions:

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 1040 x 900 x 420 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir Plus (HxLxP):
- 1053 x 900 x 420mm - montage avec cheminée extérieure
- 1173-1610 x 900 x 420 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Hotte murale, 90 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC98KA570

Dessins sur mesure

