

**iQ700, Hotte plafond, 100 cm, verre blanc
LF16RG270**



Hotte plafond suspendue en mode recyclage.

Équipement

Données techniques

Typologie : Traditionnel
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 0
Ecart min. par rapp. foyer él. : 600
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 900
Poids net (kg) : 34,456
Type de commandes : Electronique
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 850.0
Nombre de lampes : 2
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150
Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable
Code EAN : 4242003738368
Puissance de raccordement (W) : 192
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : sans fiche
Type de montage : Encastrable



iQ700, Hotte plafond, 100 cm, verre blanc LF16RG270

Équipement

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire)
- Filtre à charbon actif inclus
- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 780 m³/h
Position intensive: 850 m³/h
- 2 moteurs à haute performance

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Système de ventilation par intervalle
- Arrêt différé de 15 minutes
- Commande électronique avec touchControl, affichage LED
- Niveau sonore en mode recyclage: Fonctionnement normal: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW Position intensive: 58 dB(A) of 72 dB(A) re 1 pW
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Eclairage d'ambiance: 2 modules LED à faible consommation
- Fonction dim

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre blanc

Dimensions:

- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 239 x 1000 x 700 mm

**iQ700, Hotte plafond, 100 cm, verre blanc
LF16RG270**

Dessins sur mesure

