

iQ700, hotte îlot, 120 cm, Acier inox LF21BA582



Accessoires en option

LZ57600	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ12530	Élément de fixation
LZ12510	Élément de fixation
LZ12410	Élément de fixation
LZ12385	Canal de ventilation
LZ12310	Élément de fixation
LZ12285	Canal de ventilation
LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)

La hotte pour îlot s'intègre parfaitement dans les cuisines dites "ouvertes".

- ✓ Les 720 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 64 dB(A) re 1 pW.

Équipement

Données techniques

Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur de la cheminée : 698-878/747-999
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 38,687
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 560
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 510.0
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 720
 Nombre de lampes : 4
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003675687
 Puissance de raccordement (W) : 272
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Îlot



iQ700, hotte îlot, 120 cm, Acier inox LF21BA582

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 38.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: A*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
- fonctionnement normal: 560 m³/h
- position intensive: 720 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- climateControl-Sensor - Senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- Aspiration à double flux
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore en fonctionnement normal 560m³/h: 50 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 4 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- softLight
- Fonction dim

Design:

- Concept lightDesign "White & Blue"
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre design, entièrement en inox

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec filtre CleanAir (HxLxP): 812-1044 x 1200 x 650 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014