

iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF91BUV50



A+



Accessoires en option

LZ12410 Élément de fixation, LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE

The island hood convinces with a very high extraction rate in a distinguished design that perfectly matches your kitchen.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Le niveau de puissance et l'éclairage de la hotte peuvent être adaptés via votre table de cuisson grâce au cookConnect system - ou être adapté automatiquement avec le climateControl sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ voiceControl : réglez la puissance et l'éclairage de la hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur: 46 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 29.7 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 598 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 561 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 462 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 981 m³/h
 Débit d'air maximum: 598 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003832066
 Puissance de raccordement: 266 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Îlot
 Mode d'arrêt différé: 10 min



iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF91BUV50

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 37.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 62 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 598 m³/h
- position intensive: 981 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- climateControl-Sensor
- Commande électronique avec DirectSelect et affichage digital LED (7 segments)
- Fonction Boost
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 62 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 4 x 1,5 W module LED
- Fonction dim
- softLight
- Cadre intérieur facile à nettoyer

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox
LF91BUV50

Dessins sur mesure

