

iQ300, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF97BBM50



B

Accessoires en option

LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE, LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation

La hotte îlot concainc par son aspiration efficace et son design Siemens

- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Équipement

Données techniques

Typologie: Island/Ceilling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur: 46 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 30.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 438 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 527 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 390 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 754 m³/h
 Débit d'air maximum: 438 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 57 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003832080
 Puissance de raccordement: 256 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Îlot



iQ300, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF97BBM50

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 74.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 57 dB*
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 438 m³/h, position intensive: 754 m³/h
- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage LED
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 57 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 4 x 1,5 W module LED
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**iQ300, Hotte îlot, 90 cm, Acier
inox
LF97BBM50**

Dessins sur mesure

