

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF98BIP50



HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation, LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR

La hotte d'îlot a un taux d'extraction élevé et un design exceptionnel.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Position intensive avec retour automatique

Couleur et matériau de la cheminée: Acier inox
 Typologie: Island/Ceiling
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 698-878/698-998 mm
 Hauteur: 46 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 30.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
 Extraction d'air maximale en évacuation: 445 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 457 m³/h
 Extraction d'air maximale en recyclage: 353 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 867 m³/h
 Débit d'air maximum: 445 m³/h
 Nombre de lampes: 4
 Niveau sonore: 54 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003832127
 Puissance de raccordement: 166 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Îlot



iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF98BIP50

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 31.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 54 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 445 m³/h, position intensive: 867 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- touchControl avec affichage digital LED (7 segments)
- Fonction Boost
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 4 x 1,5 W module LED
- Fonction dim
- softLight
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier
inox
LF98BIP50

