

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF98BIR55



A



Accessoires en option

LZ12285 Canal de ventilation, LZ12310 Élément de fixation, LZ12385 Canal de ventilation, LZ12410 Élément de fixation, LZ12510 Élément de fixation, LZ12530 Élément de fixation, LZ22CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ22CXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ22FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ32CBB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, HZG9AS00S Adaptateur, LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remploc.), LZ53451 FILTRE A CHARBON ACTIF, LZ53850 KIT DE RECYCLAGE

La hotte îlot convainc par sa capacité d'extraction et son design studioLine qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

- ✓ Moteur iQDrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ cookConnect : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ voiceControl : réglez la puissance et l'éclairage de la hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Les hottes Siemens sont équipées d'un éclairage LED réglable qui vous permet de régler la température de la lumière comme vous le souhaitez. Faites de votre cuisine un endroit hautement personnalisé.

Équipement

Données techniques

Typologie:	Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	698-878/698-998 mm
Hauteur:	46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	30.5 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Extraction d'air maximale en évacuation:	445 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	457 m³/h
Extraction d'air maximale en recyclage:	353 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	867 m³/h
Débit d'air maximum:	445 m³/h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	54 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003832134
Puissance de raccordement:	172 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Îlot
Mode d'arrêt différé:	10 min



iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier inox LF98BIR55

Équipement

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 36.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 54 dB*
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir Plus (accessoire en option)
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 445 m³/h
- position intensive: 867 m³/h
- iQdrive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:

- HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance) pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- cookConnect: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- Commande électronique avec DirectSelect et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 54 dB(A) re 1 pW
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- Eclairage du plan de travail: 4 module LED de 3 W
- Fonction dim
- softLight
- Couleur de température ajustable (2.700 K - 5.000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Dimensions:

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil avec module CleanAir Plus (HxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement: 172 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Hotte îlot, 90 cm, Acier
inox
LF98BIR55

Dessins sur mesure

