

**iQ100, hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallique  
LI64LA521**



**B**

**Accessoires en option**

LZ46561	BANDEAU FINITION
LZ111TB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ111TI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45450	KIT DE RECYCLAGE
LZ45510	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ46521	BANDEAU FINITION
LZ46551	BANDEAU FINITION INOX

La puissante hotte télescopique: pour un placement presque invisible dans l'armoire supérieure.

✓ Visibilité et ambiance optimales lors de la cuisson - Lumière LED.

**Équipement**

**Données techniques**

Typologie: ..... Pull-out  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 430 mm  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 8.1 kg  
 Type de commandes: ..... Mécanique  
 Nombre de vitesses: ..... 3  
 Extraction d'air maximale en évacuation: ..... 388 m³/h  
 Extraction d'air maximale en recyclage: ..... 257 m³/h  
 Débit d'air maximum: ..... 388 m³/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 67 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Code EAN: ..... 4242003880067  
 Puissance de raccordement: ..... 108 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Type d'installation: ..... Compact Modular



## iQ100, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique LI64LA521

### Équipement

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 40.3 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: C\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B\*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 67 dB\*

#### Fonctionnement/puissance

- Hotte pouvant être installée dans une armoire suspendue de 60 cm de large
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air max. EN 61591: 389 m<sup>3</sup>/h

#### Confort

- 3 puissances d'aspiration
- Commandes avec interrupteurs basculants
- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 67 dB(A) re 1 pW
- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)

#### Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100, hotte télescopique, 60 cm,  
Argent métallique  
LI64LA521

